

# Rozpočet nákladov na rekonštrukciu verejného osvetlenia

Re EL. ROZVODU VO  
SÚHRNNÝ ROZPOČET  
Obec Sveržov

Príloha č. 3

Osvetlenie s reguláciou

P.č.	Typ pol.	Názov výdavku	M.J.	Jednotková cena bez DPH v Eur	Počet jednotiek	Celkom bez DPH v Eur
1	M	Demontáž výložníka jednoramenného na betónovom stĺpe	ks	10,60	45	477,00
2	M	Demontáž svietidla na oceľovom stĺpe	ks	15,00	45	675,00
3	M	Demontáž skrine RVO zo stožiaru, vrátane odpojenia vodičov	ks	20,00	1	20,00
4	M	Demontáž prúdových svoriek, vrátane odpojenia vodičov	ks	2,00	90	180,00
5	M	Demontáž držiaka svietidla z telesa výložníka	ks	3,12	45	140,29
6	M	Odvoz a uloženie výložníka a svietidla	ks	2,82	45	127,06
7	M	Nájom auta s montážnou plošinou na demontáž svietidiel a RVO	hod.	50,00	42	2 100,00
8	M	Montáž krabice pre ovládací modul svietidla	ks	8,10	49	396,90
9	D	Krabica pre ovládací modul svietidla	ks	9,00	49	441,00
10	M	Programovanie ovládacieho modulu svietidla	ks	3,00	49	147,00
11	M	Montáž ovládacieho modulu svietidla	ks	12,50	49	612,50
12	D	Ovládací modul svietidla pre stmievateľný elektronický predradník iIRV	ks	193,00	49	9 457,00
13	M	Montáž výložníka na betónový stĺp	ks	5,20	49	254,80
14	D	Výložník oceľový jednoramenný pozinkovaný	ks	45,50	49	2 229,50
15	M	Montáž prepojovacieho kábla sieť VO-ovládaci modul	ks	3,10	49	151,90
16	D	Prepojovací kábel sieť VO-ovládaci modul CYKY-J 3x2,5	ks	8,38	49	410,53
17	M	Montáž telesa svietidla na výložník	ks	10,50	49	514,50
18	M	Nájom auta s montážnou plošinou na montáž svietidiel	hod.	50,00	49	2 450,00
19	M	Svietidlo výbojkové - montáž telesa svietidla s výložníkom na stožiar, vrátane nastavenie optiky – vyvrnené Svietidlo zn. Indal typ Víral VS výbojkové s plochým sklom, s nastaviteľnou optikou, trieda ochrany II., IP 66 pre celé svietidlo, celohliníkové teleso svietidla povrch ošetrený lakovanou odolnou práškovou farbou, svietidlo vybavené súvislým silikonovým tesnením, a klimatickou membránou na vyrovanie tlaku a odvod kondenzovanej vlhkosti, výmena svetelného zdroja bez náradia, ekodizajn , so stmievateľným elektronickým predradníkom IIRV–vyvrnené	ks	28,00	45	1 260,00
20	D	Svietidlo vybavené súvislým silikonovým tesnením, a klimatickou membránou na vyrovanie tlaku a odvod kondenzovanej vlhkosti, výmena svetelného zdroja bez náradia, ekodizajn , so stmievateľným elektronickým predradníkom IIRV–vyvrnené	ks	410,00	45	18 450,00
21	M	Svietidlo výbojkové - montáž telesa svietidla s výložníkom na stožiar, vrátane nastavenia optiky – doplnené	ks	28,00	4	112,00